



HEMPEL'S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049E0

Popis: Dekorativní vodouředitelná lazura na dřevo, odpuzující vodu a obsahující UV filtr.

Doporučené použití: Jako ochrana a dekorace porézních dřevěných povrchů v interiéru a exteriéru .

K vlastnostem výrobku patří:

- výborná penetrace dřeva
- výrobek povrchy neuzavírá, dřevo zůstává přirozeně porézní
- výrobek dodává dřevěným povrchům barevný odstín bez nátěrového filmu a zajišťuje přirozený vzhled dřevěných povrchů
- ochrana dřeva vůči solím a dalším atmosférickým vlivům
- ochrana dřeva proti slunečnímu záření
- jednoduchá údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu:	bezbarvý nebo dle vzorkovnice odstínů
Konečný vzhled:	matný (vaječná skořápka)
Teoretická vydatnost:	dle pórovitosti a nasákavosti dřeva (viz. KOMENTÁŘ na druhé straně)
Bod vzplanutí:	>66 °C
Hustota:	1 kg/litr
Suchý na dotyk:	2-4 hodiny při 20 °C (dle pórovitosti a nasákavosti dřeva)
Obsah těk. organických látek:	65 g/litr

Poznámka: *Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.*

ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	Štětec	hadr
Ředidlo (max. objem):	neředí se	neředí se
Čištění náradí:	voda	
Doporučená tloušťka nátěrového filmu:	Nevytváří žádný film. Nátěr je vsáknut do povrchu dřeva.	
Interval mezi nátěry, min:	6 hodin při 20 °C	
Interval mezi nátěry, max:	žádný	

Bezpečnost: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.



HEMPEL´S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049E0

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové dřevěné povrchy:

- Obruste povrch suchým smirkovým papírem a očistěte prach.
- Povrch napusťte opakovanou aplikací nezředěného přípravku HEMPEL´S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480 pomocí štětce. (viz. údajové listy).
- Nechte uschnout.

Oprava a údržba:

Dřevěné povrchy dřívě ošetřené rozpouštědlovými ochrannými přípravky

Jemně obruste za účelem otevření pórů povrchu a jeho sjednocení. Pokud dřívě aplikované přípravky vytvořily na povrchu film, odstraňte ho a pokračujte jako u dřívě nalakovaných nebo natřených povrchů.

Dřevěné povrchy dřívě nalakované nebo natřené :

- Nenanášejte **HEMPEL´S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049E0** na dřívě natřené nebo nalakované dřevěné povrchy. Odstraňte stávající vrstvu až na čistý dřevěný povrch.
- Pokud dřevo ztmavlo nebo je poškozené vlivem výskytu hub a/nebo hmyzu, kompletně odstraňte lak nebo nátěr použitím produktu HEMPEL ABSENTA 99590 (viz. údajové listy), vyspravte poškozené plochy a postupujte jako u nových dřevěných povrchů.

DOPORUČENÝ SYSTÉM

Naneste dva nebo tři nátěry HEMPEL´S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049E0 dokud nezískáte jednotný vzhled a odstín dřeva. Intenzita barvy a lesku závisí na počtu nátěrů.

KOMENTÁŘ:

Dřevo musí být před aplikací zcela suché (max. obsah vlhkosti 18%). Během aplikace a schnutí musí být teplota okolí a teplota podkladu nad 5 °C, maximální relativní vlhkost 80%.

Všechny odstíny jsou slučitelné mezi sebou, čímž lze získat značné množství dalších odstínů produktu. Bezbarvý nátěr se doporučuje aplikovat jako podkladový nebo je vhodný pro smíchání s jinými odstíny. Nepoužívejte ho jako poslední vrstvu.

Spotřeba závisí na pórovitosti a nasákavosti dřeva. Jako orientační lze v praxi použít tyto hodnoty:

Vysoce pórovité dřevo (borovice a pryskyřičnaté dřevo všeobecně) 5-6 m²/litr
Středně pórovité dřevo (dub a jemu podobné) 7-8 m²/litr

VYDÁNO:

(G) Duben 2009

(049E0-0565E-00900)

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dřívě.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.

Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.

Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.