



## HEMPACRYL FIX 592E0

**Popis:** Nízkoviskózní vodouředitelná emulze akrylátových kopolymerů.

**Doporučené použití:** Všeobecně jako napouštěcí nátěr pro použití v interiéru nebo exteriéru k zafixování, zpevnění a napuštění betonových a cementových částí staveb, omítek a zdících materiálů, které vykazují známky rozpadávání, drolení a nesouvislosti povrchu, před natřením HEMPACRYL produktem nebo dalšími plastickými emulzními produkty.

K vlastnostem výrobku patří:

- výborná penetrace porézních povrchů
- výborná přílnavost k omítkám, k betonovým, cementovými dalším zdícím materiálům
- výrobek je flexibilní k přirozené dilataci podkladu
- je přímo připravený k použití
- výrobek vytváří lehký zápach

### FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu: průhledný /00000  
Konečný vzhled: matný  
Teoretická vydatnost: 7 m<sup>2</sup>/litr (viz. KOMENTÁŘ na druhé straně)  
Bod vzplanutí: >66 °C  
Hustota: 1 kg/litr  
Suchý na dotyk: 15-30 minut při 20 °C v závislosti na pórovitosti povrchu  
Obsah těk. organických látek: 4 g/litr

**Poznámka:** *Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.*

### ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení:	Štětce/Váleček	Vzduchové stříkání
Ředidlo (max. objem):	neředí se	neředí se
Ředidlo:	voda	
Čištění náradí:	voda	
Doporučená tloušťka:	Produkt musí být kompletně vsáknutý bez vytvoření filmu na povrchu	
Interval mezi nátěry, min:	2 hodiny při 20 °C	
Interval mezi nátěry, max:	není	

### Bezpečnost:

Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.



## HEMPACRYL FIX 592EO

PŘÍPRAVA POVRCHU:	HEMPACRYL FIX 592EO se normálně aplikuje na nenatřené staré podklady, ale může být také aplikován jako napouštěcí nátěr na nové povrchy (suché a vyzrálé). V obou případech odstraňte prach a další nesoudržné částice, pokud je to nutné, vyplňte nerovnosti vhodným tmelem.
PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ:	Podle dobré natěračské praxe.  Během aplikace a schnutí musí být teplota okolí a teplota podkladu nad 5 °C, lépe však nad 10 °C a maximální relativní vlhkost 80%. V uzavřených prostorech zajistěte během nanášení a zasychání přiměřenou ventilaci.
APLIKACE:	Jemně napuštěte povrch přípravkem HEMPACRYL FIX 592EO tak, abyste dosáhli pevného a celistvého vzhledu povrchu. Produkt musí být kompletně vsáknutý do materiálu, aniž by vytvořil vrstvu. Na povrchu se nesmí vyskytovat žádná lesklá místa.
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:	Vodou ředitelné systémy HEMPELMAT, HEMPELFLAT, HEMPATONE, HEMPACRYL nebo dle specifikace.
KOMENTÁŘ: Tloušťka filmu/ Teoretická vydatnost:	HEMPACRYL FIX 592EO se používá pouze pro napuštění porézních podkladů a/nebo pro zlepšení jejich povrchové soudržnosti. Produkt musí být kompletně vsáknutý do materiálu, aniž by vytvořil vrstvu. Na povrchu se nesmí vyskytovat žádná lesklá místa. Teoretická vydatnost závisí, mimo jiné na drsnosti povrchu a jeho pórovitosti.
Vyrovňávání povrchu:	Je-li výrobek aplikován na venkovní podklady, malty nebo ostatní vyrovnávací materiály, musí být voděvzdorné, nepružné a kompatibilní s podkladem a nátěrovým systémem.
Skladování:	Během skladování nevystavujte nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
Poznámka:	<b>HEMPACRYL FIX 529EO je určen pouze pro profesionální použití.</b>
VDALA:	HEMPEL (Portugal) Lda.

**Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.**

**Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.**

**Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.**

**Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.**

**Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.**