



Popis: HEMPEL ABSENTA 9959L je gelovitá hmota se silným rozpouštěcím efektem pro většinu druhů starých nátěrů a laků.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva/číslo odstínu: transparentní /00000
Obsah sušiny: 4%
Bod vzplanutí: neměřitelné
Hustota: 1,2 kg/litr
Skladovatelnost: viz. Vysvětlující poznámky
Obsah těk. organických látek: 1126 g/litr

Poznámka: Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL. Podléhají běžným výrobním tolerancím, a kde je uvedeno, je standardní odchylka dle ISO 3534-1. Další doporučení jsou uvedena v „Vysvětlující poznámky“ v Hempel book.

ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Metoda aplikace: Aplikujte HEMPEL ABSENTA 9959L pomocí štětce v tlusté vrstvě a nechte působit 5-10 minut, po kterých lze starý nátěr nebo lak odstranit škrabkou. Hmota by neměla být ponechána na povrchu déle jak hodinu, jinak by mohly vzniknout potíže při seškrábávání. U velmi silných vrstev starého nátěru, nebo pokud změkčený nátěr vyschne, je nutné postup opakovat. Spotřeba závisí na vlastnostech a tloušťce nátěru nebo laku, který je odstraňován. Obecně lze uvažovat vydatnost 3-6 m²/litr.

KOMENTÁŘ:

Nepoužívejte při teplotách vyšších jak 25 °C, na přímém slunci nebo při silném větru, jinak bude odpařování probíhat příliš rychle.

Následný postup:

Dřevo a ocel: Omyjte pomocí slabého vodního roztoku čpavku (barevné odstíny dubu, teakového a mahagonového dřeva mohou být působením čpavku změněny), opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Štětce a válečky: Proberte pečlivě v čisté vodě a nechte uschnout.

Varování: Zamezte otřesům přepravní plechovky a otevírejte ji opatrně, neboť v ní může vzniknout přetlak. Nepoužívejte na látky, linoleum, plexisklo, plasty, asfaltové podlahy a na jiné podobné materiály. Rozpouštědla obsahují chlór. Nenamášejte na horké povrchy, neskladujte na přímém slunci nebo v blízkosti otevřeného ohně (např. svařování, spalování), neboť může vznikat jedovatý plyn.

Bezpečnost:

Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních údajových listech výrobků firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.

Poznámka: HEMPEL ABSENTA 9959L je určen pouze pro profesionální použití.

VYDALA: HEMPEL (Portugal) Lda. – 9959L0000PT001

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dřívě.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.

Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde.

Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pět letách od vydání.